

- 1 Capteur
- 1 Consigne
- 1 Contact 6 Amp.
- 2 Télécommandes  
( 1 Afficheur )



À Le **RAM 210 /5** est destiné au pilotage d'un système de chauffage en tant que thermostat, son principe est du type Tout ou rien. La version **RAM 210-4 /5** est équipée d'un afficheur de température.

Il est particulièrement adapté aux applications suivantes :

- Thermostat d'ambiance.
- Limiteur de température.
- Mise hors gel.

Dans les locaux de type :

- Tertiaire.
- Industriel.
- Maison individuelle.

Sur le modèle -5 à 35°C deux abaissements réglables peuvent être programmés par contacts externes (horloge, contact absence, etc...) :

	Modèle - 5 à 35°C	Modèle 30 à 90°C
Réduit :	0 à 20 K	ab1 : 0 à 40 K
Hors gel :	0 à 20 K	ab2 : 0 à 40 K



réf. 9015011



réf. 9015010



réf. 9015012

## SPECIFICATIONS

<u>TECHNOLOGIE</u>	Analogique	
<u>PRINCIPE</u>	Tout ou rien	
<u>REGLAGES</u>	<b>2100001</b>	<b>2100002</b>
Consigne	-5 à 35°C	30 à 90°C
Réduit / ab1	0 à 20 K	0 à 40 K
Hors gel / ab2	0 à 20 K	0 à 40 K
Différentiel	0.3 K	0.3 K
<u>CAPTEUR EXTERNE</u>	1000 Ω à 25°C	
Valeur ohmique	CTN	
Type	± 0.2°C	
Précision	± 0.2°C	
Interchangeabilité	50 m max.	
Longueur de fil		
<u>ALIMENTATION</u>	230 Volts ± 10%	
<u>CONTACT</u>	1 RT 6 ( 3 ) Amp	
<u>ENCOMBREMENT</u>	3 mod. 87 x 55 x 55 mm	
<u>INDICE PROTECTION</u>	IP20	
<u>FIXATION</u>	Rail DIN	
<u>CONFORMITE</u>	Régulation Classe B Isolement Classe II Classement au feu Vo Directives CEE 89/336	

Pour Commander !		
DESIGNATION		REFERENCE
Thermostat RAM 210-1 /5 -5 à 35°C hg,réduit sans affi.		2100001
Thermostat RAM 210-4 /5 -5 à 35°C hg,réduit, avec affi.		2100004
Thermostat RAM 210-2 /5 30 à 90°C,ab1,ab2 sans affi.		2100002
<u>Prévoir 1 capteur E</u>		
C 1 - Capteur Ambiant	type SA104	9015011
C 1 - Capteur Extérieur	type SE104	9015010
C 1 - Capteur Câble 3 m 140°C	type SD104	9015012

