LUNA 122 top3 RC AL

N° de réf.: 1220130

Contrôle du temps et de la lumière
Interrupteurs crépusculaires

Description des fonctions

- Interrupteur crépusculaire avec horloge programmable hebdomadaire intégrée
- Capteur de luminosité externe compris dans la livraison
- 2 canaux
- Commutation et verrouillage de canal possible
- Synchronisation horaire par raccordement d'une antenne externe possible, par ex. via une antenne top2/3 RC-DCF ou une antenne top2/3 GPS
- 3 programmes spéciaux (petit programme annuel)
- 84 emplacements mémoire
- Programmation par appli
- Transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie Bluetooth
- Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3
- Luminosité de commutation à réglage digital
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement réglable
- La luminosité de commutation et la temporisation sont réglables individuellement pour l'activation et la désactivation
- Affichage de l'état des canaux et de l'état de commutation, ainsi que de la valeur de luminosité, à l'écran
- Bornes à ressort DuoFix
- Commutation au passage par zéro de la tension pour ne pas endommager les contacts des relais et l'éclairage
- Possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs
- Possibilité de raccorder jusqu'à 10 appareils sur un capteur digital
- Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)
- Plage de luminosité étendue
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Fonction de test
- Présélection de commutation
- Éclairage de l'écran
- Codage PIN
- Compteur horaire

Caractéristiques techniques

	LUNA 122 top3 RC AL
Tension d'alimentation	110 V CA - 230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Nombre de canaux	2
Nombre d'emplacements de mémoire	84

	LUNA 122 top3 RC AL
Consommation stand-by	~0,8 W
Programme	Programme hebdomadaire
Programme supplémentaire	Programme spécial/vacances
Base de temps	Quartz/DCF77

LUNA 122 top3 RC AL

N° de réf.: 1220130

Caractéristiques techniques

	LUNA 122 top3 RC AL
Plage de réglage	1 - 99000 lx
Luminosité préselectionné	15 lx
Temporisation d'enclenchement	0 - 59 min
Temporisation au déclenchement	0 - 59 min
Type de contact	Inverseur
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Affichage	LCD-Display
Éléments de commande	4 touches à impulsion
Période de commutation minimale	1 min
Réserve de mémoire	10 Années à 20
Puissance de commutation	16 A pour 250 V CA, cos φ = 1, 10 A pour 250 V CA, cos φ = 0,6
Charge de lampes à incand./ halogène	2600 W
Charge de lampe halogène	2600 W

	LUNA 122 top3 RC AL
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	2600 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	130 µF
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Courant de commutation	max. 800 A / 200 µs
Capteur (inclus)	Saillie
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-25°C ... 55°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II, Sonde III
Longueur max. des câbles jusqu'au capteur	100 m

Schémas de raccordement



Accessoires

Capteur de luminosité en saillie digitale
N° de réf.: 9070415

Antenne RC-DCF
N° de réf.: 9070410

Kit de programmation OBELISK top2/3
N° de réf.: 9070409

Carte mémoire OBELISK top2
N° de réf.: 9070404

LUNA 122 top3 RC AL

N° de réf.: 1220130

Accessoires

Bluetooth OBELISK top3
N° de réf.: 9070130

Antenne RC-GNSS R
N° de réf.: 9070807

Antenne RC-GNSS
N° de réf.: 9070823